



| Модель | АДЗ0С-Т400-РМ15-1 |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Мощность максимальная (кВт/кВА) | 33 / 41,2 |
| Мощность номинальная (кВт /кВА) | 30 / 37,5 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Напряжение (В) | 400 / 230 |
| Сила тока (А) | 54 |
| АЛЬТЕРНАТОР | |
| Модель | 184Н |
| Тип | Синхронный, одноопорный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Класс изоляции | Н |
| Количество полюсов | 4 |
| Возбуждение | Бесщеточное, AVR |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Марка и модель | Y4102D |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тип двигателя | Атмосферный |
| Тип охлаждения | Водо-воздушное (радиатор) |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Скорость вращения (об/мин) | 1500 |
| Мощность (кВт) | 33 |
| Рабочий объем (л) | 3,87 |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 102x118 |
| Степень сжатия | 18:01 |
| Система запуска, В | Электростартер 24 |
| Объем системы охлаждения (л) | 15 |
| Объем масляной системы (л) | 11 |
| Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч) | 6,15 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 235 |
| Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 |

| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | |
|--|---------------|
| Цифровая панель с контроллером ИСТОК 6120 | |
| Выбор режима измерения | |
| Индикация основных параметров ГУ | |
| Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя | |
| Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла | |
| Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов | |
| Индикация/звуковой сигнал общей аварии | |
| Индикация ошибки заряда АКБ | |
| Функция задержки запуска | |
| Функция задержки останова (для охлаждения двигателя) | |
| Контроль напряжения АКБ | |
| Индикация давления масла | |
| Индикация напряжения аккумулятора | |
| Индикация моточасов | |
| Индикация выработанной мощности | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит) | |
| Цифровая панель управления | ● |
| 2 - 3 степень автоматизации | ● |
| Синхронизация | ● |
| Шасси | ● |
| Блок-контейнер | ● |
| Подогреватель охлаждающей жидкости | ● |
| Дополнительная емкость для топлива | ● |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Исполнение | На раме |
| Объем топливного бака (л) | 65 |
| Уровень шума (дБ/7м) | 85 |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 1500x700x1030 |
| Вес (кг) | 650 |
| Гарантия производителя | 2 года |